

ADHESIVOS

GEXAFLEX VINÍLICO

ADHESIVO ACUOSO FORMULADO CON ADITIVOS

DESCRIPCIÓN

Adhesivo acuoso formulado con aditivos y resinas especiales para el pegado de revestimientos vinílicos, de PVC, caucho, en rollos y palmetas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de fisuras o grietas y material suelto.
Imprime con Gexaco Imprimador Universal para tapar porosidades.
De ser necesario, nivele con Gexaco Nivelador 250 o bien repate con Gexaco Plasto Cem antes de aplicar Gexaflex Vinílico.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Mezcle el adhesivo y aplíquelo sobre el piso con una llana dentada de 2mm.
Espero unos 15 a 20 minutos (dependiendo de las condiciones ambientales) e instale el revestimiento presionando con fuerza. Puede ayudarse con rodillo o con un elemento que permita una presión uniforme pero que no dañe el revestimiento. Presione desde el centro hacia afuera para eliminar el aire atrapado.

PROPIEDADES

- Excelente trabajabilidad.
- Alto tack inicial.
- Flexible.
- Buena adherencia a diferentes soportes y gran resistencia final.
- Uso interior.

OBSERVACIONES

- Las condiciones ideales de aplicación son entre 5 y 30°C.
- Tape el envase para evitar un secado prematuro de la superficie, si esto se produce deberá remover la capa superior seca y mezclar con fuerza antes de volver a usarlo.

PRECAUCIONES

- No elimine el producto a través del alcantarillado.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

ADHESIVOS

GEXAFLEX VINÍLICO

SELLADOR DE JUNTAS MONOCOMPONENTE DE CURADO NEUTRO

CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:

Entre 25 a 30 ml en cordón de 3mm aprox.

ENVASES

Disponible Galón 4 kg y Tineta 20 kg Aprox.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Remueva el producto antes que seque con agua tibia. Una vez seco utilice agua caliente o retírelo en forma mecánica.

DURACIÓN

12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C.

Escanea el QR
Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.