

ADHESIVOS

GEXAFLEX VINÍLICO EXTRA ESPECIAL

ADHESIVO PARA PEGADO CON ALTO REQUERIMIENTO DE ADHESIÓN

DESCRIPCIÓN

GEXAFLEX VINÍLICO Extra Especial es un adhesivo en medio acuoso formulado con aditivos y resinas especiales para el pegado en condición de alto requerimiento de adhesión, pega revestimientos como Vinílicos, Caucho, Alfombras, Cubrepisos, entre otros.

PROPIEDADES

- Alta adherencia en distintos tipos de superficies.
- Aplicable en sustratos absorbentes y no absorbentes.
- Buena resistencia a la humedad.
- Fácil aplicación con llana.
- Permite corrección durante instalación (tiempo de tack).
- Limpieza simple con agua.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Pasta tixotrópica
Color	Beige
Rendimiento	Rendimiento Aprox: 3 a 4 m²/kilo/aplicado con llana A2.
Tiempo de almacenaje	6 meses (23°C / 55% HR)
Máxima adhesión	48 horas
Resistencia a la humedad	Excelente
Viscosidad	40.000 – 60.000 (Spindle 6, 20 rpm a 20°C)

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

www.gexaconstruccion.cl • ventas@gexacon.cl • (+569) 8662 3693

ADHESIVOS

GEXAFLEX VINÍLICO EXTRA ESPECIAL

ADHESIVO PARA PEGADO CON ALTO REQUERIMIENTO DE ADHESIÓN

MODO DE EMPLEO

Preparación de superficie:

- Debe estar limpia, seca, firme y sin fisuras.
- En hormigón, limpiar con cepillo de acero y aspirar.
- Si es necesario, pulir o desgastar la losa.

USOS Y APLICACIONES

Aplicación:

- En sustratos difíciles: aplicar adhesivo en ambas caras con llana lisa.
- Esperar que el adhesivo esté seco al tacto (semiseco).
- Instalar el revestimiento presionando manualmente o con rodillo.

En superficies porosas:
- Aplicar con llana dentada al piso.
- Dejar secar hasta lograr el tack adecuado.

CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:

Rendimiento Aprox: 3 a 4 m²/kilo/aplicado con llana A2.

SEGURIDAD

- Proteger el producto de heladas durante almacenamiento y aplicación.
- No eliminar residuos por el alcantarillado.
- Determinar condiciones seguras de uso es responsabilidad del usuario.
- El fabricante no se responsabiliza por un uso inadecuado del producto.
- Se recomienda realizar pruebas previas según condiciones de obra.



GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

ADHESIVOS

GEXAFLEX VINÍLICO EXTRA ESPECIAL

ADHESIVO PARA PEGADO CON ALTO REQUERIMIENTO DE ADHESIÓN

DURACIÓN

- Vida útil: 12 meses en envase original cerrado desde la fecha de elaboración.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

ENVASES

Tineta de 20 kg Aproximadamente.

Escanea el QR
Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.