GEXA CONSTRUCCIÓN

CALIDAD E INNOVACIÓN
PARA TUS PROYECTOS



ADHESIVOS

GEXAFLEX SIEMPRE VIVO

DISPERSIÓN DE POLÍMERO ACRÍLICO CON RESINAS SINTÉTICAS

DESCRIPCIÓN

Adhesivo que permite reponer los revestimientos las veces que sea necesario, formulado libre de solventes y utilizado para fijar palmetas de alfombras y pisos vinílicos.
No inflamable, de bajo olor y bajo contenido de VOC.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de fisuras o grietas y material suelto.
Imprime con Gexaco Imprimador Universal para tapar porosidades.
Se ser necesario nivele con Gexaco Nivelador 250 o bien repate con Gexaco Plasto Cem antes de aplicar Gexaflex Siempre Vivo.

APLICACIÓN

Mezcle el adhesivo y aplíquelo sobre el piso con una llana dentada de 2mm.
Dar un tiempo abierto entre 10 a 30 minutos (dicho periodo puede variar dependiendo de las condiciones climáticas) y luego instalar.

PROPIEDADES

- Fácil de aplicar.
- Flexible.
- Buena adherencia a diferentes soportes y gran resistencia final.
- Producto con tack permanente, permite pegar y despegar el sustrato varias veces.

CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:

Rendimiento Aprox: 70 a 80 m²/tineta/ aplicado con llana A2.

PRECAUCIONES

- Las condiciones ideales de aplicación son entre 5 y 30°C.
- Tape el envase para evitar un secado prematuro de la superficie, si esto se produce deberá remover la capa superior seca y mezclar con fuerza antes de volver a usarlo.
- No eliminar el producto a través del alcantarillado.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

www.gexaconstruccion.cl • ventas@gexacon.cl • (+569) 8662 3693

ADHESIVOS

GEXAFLEX SIEMPRE VIVO

DISPERSIÓN DE POLÍMERO ACRÍLICO CON RESINAS SINTÉTICAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Remueva el producto antes que se seque con agua tibia. Una vez seco utilice agua caliente o retírelo en forma mecánica.

ENVASES

Tineta de 20 kg Aproximadamente.

DURACIÓN

En envase cerrado en lugar fresco y seco su duración es de doce (12) meses desde la fabricación.

Escanea el QR
Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.