GEXA CONSTRUCCIÓN | CALIDAD E INNOVACIÓN PARA TUS PROYECTOS

SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA E.I.F.S.

MALLA DE DETALLE



CINTA DE DETALLE Y ENCAPSULADO

DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio auto-adhesiva de 0,10 m x 45 m. Diseñada para reforzar, encapsular y dar continuidad en puntos críticos del sistema E.I.F.S. y en reparaciones de muros.

PROPIEDADES

- Alta resistencia anti-alcalina
- Alta resistencia a la tensión y la deformación
- Excelente adherencia y buen rendimiento
- Fácil de trabajar
- Auto-adhesiva: no requiere mortero para su fijación inicial

CARACTERÍSTICAS

Material	Fibra de vidrio con tratamiento anti-alcalino
Aspecto	Malla tejida color blanco
Ancho	0,10 m / 10 cm
Largo	45 m
Gramaje	No fisura ni retracción una vez instalado el sistema
Tipo	Auto-adhesiva
Presentación	Rollo
Duración	12 meses en envase sellado, ambiente fresco y seco

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

www.gexaconstruccion.cl • ventas@gexacon.cl • (+569) 8662 3693

SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA E.I.F.S.

MALLA DE DETALLE

CINTA DE DETALLE Y ENCAPSULADO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa, suciedad, polvo y agentes desmoldantes que puedan impedir una buena adherencia. En sistema E.I.F.S., aplicar sobre la placa de poliestireno ya instalada y firme.

Para reparación de grietas, el sustrato debe estar firme. Si hay pintura suelta, retirarla con espátula. En caso de presencia de hongos, limpiar el muro y tratarlo con producto especialmente formulado o solución de cloro, lavando luego convenientemente.

APLICACIÓN

1. En refuerzo de ventanas y puertas E.I.F.S.: Adherir la cinta por todo el borde externo del marco de la ventana o puerta sobre el poliestireno expandido, antes de aplicar Gexaco Panel Fix.

2. En reparación de grietas: Adherir la cinta a lo largo de la grieta y posteriormente empastar con Gexaco Panel Fix.

3. En reparación de agujeros: Adherir dos trozos de cinta en forma de X sobre los agujeros y posteriormente empastar.

Una vez adherida la malla, cubrir con Gexaco Panel Fix para embeberla completamente, eliminando excesos de mortero.

CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:

El rendimiento final depende del tipo de aplicación y cantidad de cortes.

PRECAUCIONES

- Usar guantes y gafas de protección durante la manipulación e instalación.
- La fibra de vidrio puede causar irritación temporal en piel sensible. Lavar con agua después del contacto.
- No eliminar el producto por alcantarillado.



GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA E.I.F.S.

MALLA DE DETALLE

CINTA DE DETALLE Y ENCAPSULADO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

En contacto con ojos o piel, lavar con agua y acudir al médico.

Se recomienda revisar la Hoja de Seguridad correspondiente antes de su uso.

ENVASES

Rollo de 0,1 m x 45 m aproximadamente.

DURACIÓN

En envase cerrado en lugar fresco y seco su duración es de doce (12) meses desde la fabricación.



Escanea el QR
Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.