SISTEMA DE AISLACIÓN
TÉRMICA E.I.F.S.

GEXACO ARANDELA



ARANDELA DE POLIPROPILENO PARA FIJACIÓN

DESCRIPCIÓN

Las arandelas de polipropileno de son elementos de fijación diseñados específicamente para paneles de aislamiento térmico de poliestireno expandido (EPS) y poliestireno extruido (XPS). Su estructura reforzada proporciona rigidez, equilibrio y una sujeción segura en sistemas de aislamiento.

PROPIEDADES

- Material: Polipropileno de alta resistencia.
- Diseño: Estructura reforzada para una distribución óptima de la carga.
- Facilidad de instalación: Proporciona un soporte estable y equilibrado al fijar paneles aislantes.

CARACTERÍSTICAS

Material	Polipropileno
Diámetro	50 mm
Espesor	3.5 mm
Color	Blanco/Transparente
Aplicación	Paneles EPS y XPS

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA E.I.F.S.

GEXACO ARANDELA

ARANDELA DE POLIPROPILENO PARA FIJACIÓN

APLICACIÓN

- Uso: Diseñadas para fijar mecánicamente paneles de aislamiento rígido y semi-rígido a diversos sustratos.
- Instalación: Se utilizan junto con tornillos (diámetro recomendado según requerimiento específico) para asegurar la fijación del panel al muro. Asegúrese de que la superficie esté nivelada y limpia antes de proceder con la fijación.

PRECAUCIONES

- No someter a cargas excesivas que excedan las especificaciones del diseño del sistema de aislamiento.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa prolongada para mantener las propiedades del polímero.

Escanea el QR
Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.