

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

GEXACO IMPRIMADOR UNIVERSAL

ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA MORTEROS Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

Gexaco Imprimador Universal es un producto formulado a base de polímeros acrílicos, diseñado para actuar como promotor de adherencia y/o aditivo en mezclas cementicias.

Su uso mejora significativamente las propiedades del mortero, tales como:

- Vida útil.
- Trabajabilidad.
- Cohesión.
- Impermeabilidad.
- Resistencia mecánica.

Es una solución versátil para aplicaciones en obra, tanto en proyectos domiciliarios como profesionales.

PROPIEDADES

- Mejora la adherencia y preparación de superficies para revestimientos.
- Incrementa la adherencia entre hormigón y mortero.
- Optimiza la trabajabilidad y cohesión en mezclas cementicias.
- Aumenta la retención de agua en morteros.
- Mejora la impermeabilidad del sistema.
- Apto para aplicaciones interiores y exteriores.
- Compatible con diversas condiciones climáticas y ambientales.
- No tóxico en condiciones normales de uso.

CARACTERÍSTICAS

Presentación	1 litro; Bidón 4,5 l; Tineta 17 kg y Tambor 200 kg
Apariencia	Líquido viscoso
Duración	12 meses en envase original ceerrado, en un lugar fresco y seco
Color	Blanco
Densidad	1,02 ± 0,05 kg/l
Rendimiento	6 a 7 m2 por litro o kilo
Diluible	En agua potable

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

www.gexaconstruccion.cl • ventas@gexacon.cl • (+569) 8662 3693

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

GEXACO IMPRIMADOR UNIVERSAL

ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA MORTEROS Y REVESTIMIENTOS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Limpiar completamente la superficie, eliminando polvo, grasa, aceite o material suelto.
- Prestar especial atención a restos de desmoldantes.
- En superficies contaminadas o con eflorescencias, utilizar limpiadores especializados.

APLICACIÓN

Como imprimación de adherencia

1. Humectar la superficie limpia con el producto.
2. Aplicar uniformemente, reforzando zonas de alta absorción.
3. Esperar hasta que el producto esté pegajoso (tack).
4. Aplicar una capa fina de mortero.
5. Continuar con la aplicación habitual.

Para espesores mayores, se recomienda utilizar un promotor de adherencia rugoso.

Como aditivo en morteros

- Diluir en el agua de amasado en proporción: 2:1 hasta 1:1 (producto : agua).
- Ajustar según requerimientos de la aplicación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Gexaco Imprimador Universal no requiere preparación previa.
- Solo seguir las indicaciones según el tipo de uso (imprimación o aditivo).

CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:

Rendimiento Aprox: 50 m²/balde/1 mano diluido 1 a 1.

PRECAUCIONES

Producto no tóxico, pero se recomienda uso de:
- Guantes
- Gafas de seguridad

En caso de contacto:
- Lavar con abundante agua
- Consultar a un médico si es necesario
- Revisar siempre la hoja de seguridad del producto.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

GEXACO IMPRIMADOR UNIVERSAL

ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA MORTEROS Y REVESTIMIENTOS

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

El fabricante garantiza la calidad del producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento, manipulación y aplicación.

Sin embargo:

- Los resultados pueden variar según condiciones de obra.
- Se recomienda realizar pruebas previas.
- No se garantiza el desempeño en todas las situaciones específicas.

El fabricante se reserva el derecho de realizar mejoras sin previo aviso.

ENVASES

Formato de galón y 10 kg Aproximadamente.

DURACIÓN

- Vida útil: 12 meses en envase original cerrado desde la fecha de elaboración.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Mantener bajo techo y protegido del sol.

Escanea el QR
Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.