GEXA CONSTRUCCIÓN

CALIDAD E INNOVACIÓN
PARA TUS PROYECTOS



COMPLEMENTARIOS

GEXACO PINTURA
LATEX EXTRACUBRIENTE

LÁTEX ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD

DESCRIPCIÓN

Látex acrílico de alta calidad, rápido secado y alto rendimiento. Contiene aditivos incorporados que dan gran poder cubridor.

Es un producto formulado en base acuosa, libre de plomo y metales pesados. No es inflamable; respeta el medio ambiente y a las personas.

Látex base agua Extracubriente, con bajo olor. Su capacidad a la intemperie le otorga una gran resistencia a exteriores e interiores, en especial sobre sustratos alcalinos. Contiene aditivos fungicidas que ayudan a prevenir la proliferación de hongos.

PROPIEDADES

- Extra poder cubridor
- Anti-hongos
- Para exterior e interior
- Rápido secado
- Bajo olor
- Libre de plomo y metales pesados
- No inflamable
- Gran resistencia a la intemperie

CARACTERÍSTICAS

Naturaleza química	Acrílica Estirenada
Acabado	Mate
Secado al tacto	40 minutos
Secado para 2° mano	4 hrs
Secado final	14 - 21 días
Condiciones de aplicación	Sobre 8°C y bajo un 80% de H.R
Duración	12 meses en envase original y cerrado

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

www.gexaconstruccion.cl • ventas@gexacon.cl • (+569) 8662 3693

COMPLEMENTARIOS

GEXACO PINTURA LATEX EXTRACUBRIENTE

LÁTEX ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Los sustratos como estucos, ladrillos, hormigón y concretos deben tener mínimo 28 días de fraguado y estar secos, libres de polvo, grasa, aceite, sales, eflorescencias y pintura mal adherida.

En muros nuevos, eliminar sales lavando solo con agua. En muros antiguos pintados, eliminar partes sueltas y lijar para generar mordiente. Para muros muy absorbentes se recomienda aplicar Gexaco Imprimador Universal como matapolvo e imprimante.

En caso de presencia de hongos, limpiar el muro y tratarlo con un producto especialmente formulado o bien una solución de cloro, lavándolo luego convenientemente.

APLICACIÓN

Producto listo para su uso. Homogeneizar bien antes de aplicar. Se puede diluir hasta con 10% de agua limpia si es necesario.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola airless en 2 manos. Dejar secar 4 hrs entre manos. No aplicar a pleno sol, con riesgo de lluvia o temperaturas bajo 8°C.

CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:

Rendimiento aproximado 60 m².

PRECAUCIONES

Lave las manos y herramientas usadas con abundante agua inmediatamente después de usar.
No eliminar el producto por alcantarillado.
Proteger de la lluvia las primeras 24 hrs.
No aplicar en zonas con agua empozada o inmersión permanente.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

COMPLEMENTARIOS

GEXACO PINTURA LATEX EXTRACUBRIENTE

LÁTEX ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Durante su aplicación, se recomienda el uso de guantes, gafas de protección y adoptar las medidas de seguridad habituales para el manejo de productos químicos. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar de inmediato con abundante agua y acudir a un médico.

Se recomienda revisar la Hoja de Seguridad correspondiente antes de su uso.

ENVASES

Tineta de 4 gal Aproximadamente.

DURACIÓN

En envase cerrado en lugar fresco y seco su duración es de doce (12) meses desde la fabricación.

Escanea el QR
Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.