SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA E.I.F.S.

LLANA LD 280-15 DIENTE REDONDO



LLANA DE DIENTE REDONDO PARA SISTEMA E.I.F.S.

DESCRIPCIÓN

La Llana Dentada LD 280-15 con diente redondo es una herramienta de alta precisión diseñada específicamente para la aplicación uniforme de morteros, adhesivos y revestimientos, incluyendo los productos de la línea GEXACO. Su diseño ergonómico y material de alta durabilidad permiten una distribución optimizada del material, garantizando un acabado profesional en sistemas de aislación térmica E.I.F.S. y otras aplicaciones de revestimiento.

APLICACIÓN Y VENTAJAS

- Distribución Uniforme: El diente redondo permite surcos constantes, asegurando el espesor necesario del material aplicado.
- Durabilidad: Fabricada con materiales de alta resistencia para un uso intensivo en obra.
- Trabajabilidad: Mejora significativamente el rendimiento y la velocidad de aplicación en superficies grandes, compatible con las propiedades de los productos GEXACO.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	LD 280-15
Tipo de Diente	Redondo
Dimensiones de Llana	280 mm x 120 mm (aprox.)
Material Base	Acero inoxidable resistente a la corrosión
Uso recomendado	Aplicación de revestimientos, adhesivos EIFS, nivelación
Ergonomía	Mango bi-material antideslizante

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA E.I.F.S.

LLANA LD 280-15 DIENTE REDONDO

LLANA DE DIENTE REDONDO PARA SISTEMA E.I.F.S.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para asegurar la vida útil de la herramienta:
Lavar la herramienta inmediatamente después de cada uso con abundante agua.
Eliminar cualquier residuo de mortero o pasta antes de que seque.
Secar bien para evitar cualquier proceso de oxidación superficial.
Almacenar en un lugar seco.

Escanea el QR
Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas,

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.