Promotor de adherencia

NatBond 425



NatBond 425 es un promotor de adherencia mecánico de color celeste, para evidenciar su aplicación, formulado con polímeros acrílicos, aditivos especiales y áridos seleccionados que generan una superficie rugosa ideal para el anclaje de yesos, pastas decorativas donde su aplicación sea desde los 4 mm hasta los 25 mm de espesor. Su formulación reemplaza el puntereo, proporcionando una base de adherencia uniforme, limpia y de gran resistencia, optimizando los tiempos y costos de obra.

- **Densidad:** 1,3 ± 0,2 Kg/L.
- **Aspecto:** Líquido viscoso texturado de color azul.
- **Tº y Humedad de almacenamiento**: 20ºC y 75% H.R.
- **Duración: 8** meses a contar desde la fecha de elaboración.
- **Rendimiento**: En condiciones óptimas 5 a 6 M^2/Kg, en condiciones de rugosidad y desnivel 2,5 a 3,5 M^2/Kg.
- **Envase**: Tineta 20 Kg

Propiedades

NatBond 425 es un excelente promotor de adherencia en superficies como hormigón, estucos cementicios lisos, fibrocemento, yeso-cartón , superficies metálicas previamente tratadas y albañilería estucada, su color celeste evidencia que el producto ya fue aplicado.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos NatStone® en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mín. de 5ºC y máx. 20ºC.

Precauciones

- No aplicar NatBond 425 a temperaturas inferiores a 5°C.
- Lave frecuentemente las herramientas utilizadas, ya que las propiedades adhesivas son altas y puede ser difícil de quitar.
- Utilice antiparras y guantes de seguridad.

Preparación de la superficie

El sustrato debe encontrarse limpio, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia. En caso de tener este tipo de contaminantes remover mecánicamente ó químicamente. Si el sustrato tiene problemas, corregir y en caso de tener elementos metálicos, es necesario retirarlos y cortarlos.

Aplicación del producto.

Al momento de abrir el producto, homogenizar el contenido. Al aplicar NatBond 425, se recomienda usar rodillo de pelo corto para mayor eficiencia y distribución del grano, asegurando una cobertura total, pareja, sin excesos ni zonas saturadas. Dejar secar entre 10 a 12 horas en temperaturas superiores a 20°C antes de aplicar el yeso ó enlucido (24 Horas en climas fríos).

Antes del llenado del revestimiento, verificar que el grano este firmemente adherido al sustrato. Si existen granos sueltos, eliminarlos pasando una brocha seca por la superficie.

Tener especial cuidado en cielos que serán enlucidos donde esta aplicación no debe superar los 20 mm de espesor.

Campo de aplicación

- Realiza anclaje mecánico en yesos y pastas.
- Compatible para muros y cielos.
- Reduce riesgos de sopladuras
- Es posible usar en interiores y exteriores.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **NatStone,** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.